

型号编制说明



SMS 1. 萨姆森	ZS 2. 气动系列	D 蝶阀系列	B1 4. 气缸形式	4F 5. 连接方式	-80 6. 公称口径
16 7. 公称压力	C 8. 阀体材质	F 9. 密封材质	FM 10. 阀芯材质	D23 11. 附件选型	

1 代号	萨姆森品牌
SMS	
2 代号	驱动形式
ZS	气动系列
2000	角座阀系列
ZD	电动系列
5 代号	连接方式
2F	对夹
4F	法兰
6F	焊接
8F	卡箍
F1	丝扣
7 代号	公称压力
10	PN10bar
16	PN16bar
25	PN25bar
40	PN40bar
	美标
15L	150lb
30L	300lb
40L	400lb
10 代号	阀内件
P	304
PM	316
PL	316L

	产品名称
Q	球阀系列
FQ	放料球阀
VQ	V型球阀
FQ	偏心球阀
DQ	低温球阀
AQ	一体式球阀
GQ	固定球阀
WQ	卫生级球阀
D	蝶阀系列
Z	闸阀系列
PZ	刀闸阀系列
SCZ	插板阀
J	截止阀系列
KJ	抗生素截止阀
SD	伸缩蝶阀
XZ	下展放料阀
SZ	上展放料阀
8 代号	阀体材质
Q	球墨铸铁
C	铸钢 WCB
P	不锈钢 304
PM	不锈钢 316
PL	不锈钢 316L
S	塑料
9 代号	密封材质
F	聚四氟乙烯
PPL	对位聚苯
H	金属合金钢
Y	硬质合金
X	丁腈橡胶
X5	三元乙丙
FX	氟橡胶
F46	内衬聚四氟乙烯
N	尼龙
11 代号	附件选型
D23	二位三通电磁阀
D25	二位五通电磁阀
D23E	防爆电磁阀
D25E	防爆电磁阀
T1	输入信号定位器
T2	输入带反馈点定位器
T1E	防爆输入信号定位器
T2E	防爆输入带反馈定位器

4 代号	气缸作用形式
B1	双作用气开
B2	双作用气关
B3	单作用气开
B4	单作用气关
6 代号	公称口径
15	15mm
20	20mm
25	25mm
32	32mm
40	40mm
50	50mm

注：以上型号为常用产品选型，特殊要求可根据客户要求设计制造

